



**Jopa
30-50%
enemmän
ilmaa**

FLS20 seinään

FLS20 korvausilmaventtiili asennetaan seinälle tai tuuletusluukkuun. Sopii myös olemassa olevan läpiviennin päälle vanhan venttiilin tilalle.

Ilmamäärät

FLS20	
PA	L / S
0	3,1
5	6,5
10	9,8



Ilmamäärät säädettävissä 0-100%.

Tekniset ominaisuudet FLS20

Mitat: leveys 195 mm, korkeus 200 mm, syvyys 85 mm

Teho: 1 W

Jännite: 5 V

Sähköliitäntä: pistokeasennus

Säädettävä: Korvausilman portaaton säätö

Sertifikaatit: CE, RoHS

ASENNUS

Läpivientireiän päälle: Ulkoseinälle tai tuuletusluukkuun. Asennukseen ei tarvita erikoisosaamista.

Huolto: Suodattimen vaihto kolme kertaa vuodessa.

TOIMINTAPERIAATE

Laitteen toiminta perustuu ainutlaatuiseen sisäilman kierrätykseen. Tämän ansiosta saadaan enemmän ulkoilmaa sisään, jopa ilman paine-eroa.

Mikäli tilasta ei poistu ilmaa, laite kierrättää vain sisäilmaa, joten ylipaineistus riskiä ei ole.

Ulkoilman määrä on säädettävissä.

Ulkoilman suodattimena käytetään laadukasta HAF-suodatinta.

SOVELTUVUUS

Painovoimainen ja koneellinen poistoilmanvaihto. Omakotitalot, rivitalot, kerrostalot.

