



FLS20 seinään

FLS20 korvausilmaventtiili asennetaan seinälle tai tuuletusluukkuun. Sopii myös olemassa olevan läpiviennin päälle vanhan venttiilin tilalle.

Ilmamäärät

Ilmamäärät säädettävissä 0-100%.



Pa	0	2,5	5	10	15	20
L/s	2	3,3	4,6	6,7	8,8	10,9

Tekniset ominaisuudet FLS20

Mitat: leveys 195 mm, korkeus 200 mm, syvyys 85 mm

Teho: 1 W

Jännite: 5 V

Sähköliitäntä: pistokeasennus

Säädettävä: Korvausilman portaaton säätö

Sertifikaatit: CE, RoHS

ASENNUS

Läpivientireiän päälle: Ulkoseinälle tai tuuletusluukkuun.

Huolto: Suodattimen vaihtoa suositellaan kaksi kertaa vuodessa.

TOIMINTAPERIAATE

Laitteen toiminta perustuu ainutlaatuisen sisäilman kierrätykseen. Tämän ansiosta saadaan enemmän ulkoilmaa sisään, jopa ilman paine-eroa.

Mikäli tilasta ei poistu ilmaa, laite kierrättää vain sisäilmaa, joten ylipaineistus riskiä ei ole.

Ulkoilman määrä on säädettävissä.

SOVELTUVUUS

Painovoimainen ja koneellinen ilmanvaihto. Omakotitalot, rivitalot, kerrostalot.

